

# Sifon Biobobo set

Sifon zamezí zpětnému zápachu z odpadního potrubí pro odtok moči.



Sifon je vyroben z tlusté nerezové oceli, která **odolá zmrznutí kapaliny**. Horní část je vyrobena z pružného plastu který lze v případě potřeby bez náradí rozdělat a vyčistit.

Sifon je připraven pro napojení na odtokovou hadici **hadičnickem o vnějším průměru 20mm**.

## **Balení obsahuje:**

Sifon (kov a plast), krytka sifonu, držák pro montáž se šroubem a 2ks vruty do dřeva, 2ks stahovací kroužek, kvalitní hadice požadované délky.

Potřebnou délku hadice uveďte **do poznámky** ve tvaru **např: „Hadice 45 cm“** Není nutné vytvářet zbytečný odpad.

**Maximální standardní délka je 1m.**

V případě zájmu o delší hadici nás prosím kontaktujte a individuálně se domluvíme.



**Dodatečné informace:**

- Držák sifonu je uzpůsoben pro drobné doladění pozice sifonu.
- Dodané vruty jsou vhodné pro tloušťku dřevěné desky min. 13mm.
- Odtokovou hadici si zákazník napojuje na vlastní pokračování odtoku. Doporučujeme použít "Koncovka HT rohová pro připojení hadice 19-21 mm". Vyžaduje odbornou montáž.
- Odtok ze sifonu musí být namontován v dostatečném spádu, vlastní sifon ideálně vodorovně.
- Disponuje minimální plochou pro odpar tekutiny, což snižuje zápach z moči.
- Ze sifonu při BSO i HSO může unikat malý zápach, který doporučujeme eliminovat vhodnými enzymy. Např: Ventura Venkov - **Fitonela pro odpadové potrubí separačních WC**. Tyto enzymy řeší především usazování močového kamene a částečně zabraňují tvorbě zápalu. Protože nedisponují silným vonným odérem, jsou vhodnější pro separaci moči, která je využívána pro hnojení. Pro další eliminaci zápalu doporučujeme použití "**Filona oil - neutralizace zápalu 0,5l**" od stejného českého výrobce. Filona je vhodná i při využití moči pro hnojení. Aplikace: do odtokového sifonu HSO nalijeme 20 ml - 2x měsíčně.
- Separátor s částí pro moč doporučujeme zastříkávat produktem "**Filona des**" od firmy Ventura Venkov. Případně octovou vodou s vonným hydrolátem. Pokud denně nepřitéká nová moč do sifonu pod separátorem, je třeba sifon zalévat vodou. To vše je nutné pro provoz bez zápalu.
- Sifon v zamrzlém stavu není funkční. Je také možné, že se zvedne plastový díl z dílu nerezového a bude po rozmrznutí potřeba jej nasadit zpět.

